

# Bemarásos nyílászáró tömítés beépítése

BONDEX Szilikontechnika - Szilikonfeldolgozó és termékgyártó

Szilikon szaküzlet: 1078 Budapest, Murányi utca 48. Tel.: 06 1 2730504 Nyitva: H-P 7,30 – 16,00

## Mart nűba építhető ablak tömítés szilikonból

A régi fa nyílászárók cseréje nélkül energiát spórolhat a Bondex Kft által kifejlesztett **HUNSTRIP** márkanéven gyártott és forgalmazott nűba építhető és nűba pattintható szilikon szigetelő profilokkal. Nem csak télen, hanem nyáron is a klimatizált helységek energia csökkentésével is sokat spórolhat ! Az ablaktömítés beépítése után a huzat, a por és a növényi pollenek nem tudnak a lakásba bejutni. Az utcai zaj is nagymértékben csökkenni fog.



Utólag beépíthető, bemarásos és behengerelhető nyílászáró tömítés gyártása  
100% melegen vulkanizált szilikonból !

**FIGYELEM !! : visszatérülő befektetés !!!**

Tekintse meg a HUNStrip behengerelhető szilikon nyílászáró tömítés gyártását videón:



### **Bemarásos nyílászáró tömítés fő tulajdonságai:**

**Kiváló rugalmasság, hosszú élettartam, nedvességgel és napfénnel, UV sugarakkal szembeni ellenálló képesség jellemzi. Egyéb gumiból készült ablakszigetelő profilokkal szemben pl. EPDM gumival szemben a szilikon ablaktömítések élettartama többszöröse. Napsugárzás hatására a szilikon tömítés nem repedezik ki és nem keményedik meg. Előnye hogy festéskor kivehető, és festés után a nútjába visszahelyezhető. Vigyázni kell hogy ne fessük le a szilikon szigetelő gumit mert a rászáradt festék egy kemény réteget képez a felületén amitől a profil bekeményedhet!**



**szilikon O profil tömítések**



**embrió profilt kiváltó szilikon tömítés**

#### **– Behengerelhető nyílászáró tömítések**

**Szilikon O profil fej átmérő méretei: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm.**

**Beépítési nút szélesség: 2,8 - 3 mm, nút mélység 5-6 mm.**

**Szilikon nyílászáró tömítés alapszínei: fehér, barna, áttetsző.**

**1000 fm feletti rendelés esetén egyedi színben is legyártjuk!**

#### **– Embrió tömítést kiváltó profil :**

**tömítőfej átmérő: 10 mm és 12 mm**

**Beépítéshez szükséges nút szélesség: 4 mm**

**Színválaszték: fehér, barna**

## Behengerelhető szilikon ablaktömítés beépítése:

A fából készült nyílászárók szigetelésének a nagyságát a tok és a szárny közötti résnyílása határozza meg. A résnyílást egy gyurma segítségével könnyen meghatározhatjuk.

Tegyünk gyurmát a szárny sarkaira és közepére, majd csukjuk be az ablakot. Az ablak kinyitása után a gyurma vastagsága megadja hogy mekkora szigetelő gumit válasszunk. Akkor jó a tömítés amikor a nyílászáró bezárása után a szigetelő gumi kb. 1/3 - ig nyomódik össze. A túl nagy tömítés sem az ablaknak, sem a nyílászárónak nem tesz jót. Az ablakszárnyban feszültség lép fel, a szilikon nyílászáró tömítés pedig maradandó alakváltozást is szenvedhet.

A kisebb ablakszigetelő profil kiválasztásával pedig a huzat és a por ugyanúgy beáramlik a lakásba. A megfelelő méretű szigetelő profil kiválasztása után egy 2,8-3 mm átmérőjű marókéssel 5-7 mm mélységben a szárnyon körbemarjuk a nútot, majd behengereljük és bepattintjuk a tömítőprofilat vigyázva hogy ne nyúljon meg.



rögzítő nút készítése



ablaktömítő gumi behengerlése

A behengerelhető nyílászáró tömítést lehetőleg ne vágjuk meg a sarkoknál, hanem egy szálban vezessük végig. Így hermetikusan letömíthetjük az ablakot.

A bemarásos szilikon O profilt bárki otthon is beépítheti!

Tekintse meg ajtó és ablakszigetelő szilikon profil termékeinket: [KLIKK](#)

A bemarásos szilikon nyílászáró tömítő profil gyártmányainkat,  
az alábbi címen megvásárolhatja vagy megrendelheti :

**Bondex szilikon bolt :**

**1078 Budapest Murányi utca 48. Nyitva: H-P 7:30 – 16:00 h**

**Tel.: 06-1-221-92-12, 06-1-220-91-77, 06-1-273-05-04,**

**Mobil: 06-20-433-0413 , 06-20-9-226-073**

**e-mail: [szilikontechnika@t-online.hu](mailto:szilikontechnika@t-online.hu)**

**[www.bondex.hu](http://www.bondex.hu)**